

# Neue CAN Konfiguration

Dieses Dokument zeigt die Netzwerk-Änderungen in Debian Bookworm / Trixie (also auch dem Raspberry Pi OS) im Bezug auf CAN. Es behandelt die Umstellung von **ifupdown** zu **systemd-networkd**, und zeigt wie man Probleme analysiert, Konfigurationen erstellt und Konflikte löst.

## YouTube Video #141



## Warum anders ab Bookworm

Seit Bookworm ist **ifupdown** nicht mehr standardmäßig installiert und wurde durch **systemd-networkd** ersetzt. Dies betrifft besonders CAN-Interfaces (Controller Area Network), die viel im 3D-Druck genutzt werden.

**Warum der Wechsel?** *systemd-networkd* ist modern, in *systemd* integriert, ermöglicht parallele Verarbeitung für schnellere Boot-Zeiten und reduziert Abhängigkeiten von alten Skripten.

**Vorteile:** Höhere Stabilität in serverartigen oder embedded Setups, bessere Fehlerbehandlung, Skalierbarkeit für komplexe Netzwerke wie Bridges oder VLANs.

**Nachteile:** Lernkurve für Legacy-Nutzer und mögliche Konflikte mit **NetworkManager**, das auf Raspberry Pi für WLAN/Ethernet läuft.

## Was ist das ... ?

- **ifupdown:** Ein klassisches, script-basiertes Tool aus den 1990er Jahren, das über Textdateien wie `/etc/network/interfaces` arbeitet. Es ist einfach für statische Konfigurationen (z. B. feste IPs, CAN-Queues), aber imperativ (Schritt-für-Schritt) und veraltet. In Bookworm nicht mehr Standard, muss manuell installiert werden (`apt install ifupdown`). Geeignet für Legacy, aber fehlt an Integration in *systemd*, was zu langsameren Boots und Fehlern führen kann [Debian Network Config ifupdown Docs](#).
- **NetworkManager (NM):** Ein dynamisches Tool für Desktops/Laptops, ideal für WiFi, VPNs, Hotplugging. Verwendet Verbindungen (via `nmcli` oder GUI wie `nm-applet`). Auf Raspberry Pi Bookworm Standard für WLAN/Ethernet, besonders mit GUI. Stark für dynamische Setups, aber

ressourcenintensiv und kann mit `systemd-networkd` kollidieren [NetworkManager Docs Debian NM Wiki](#).

- **systemd-networkd:** Moderner, deklarativer Manager, integriert in `systemd`. Konfiguriert über `.network`- und `.link`-Dateien in `/etc/systemd/network/`. Leichtgewichtig, schnell, stabil für Server/IoT, Default in Bookworm für headless Setups. Ideal für CAN (Bitrate, Restarts direkt setzbar), aber ohne GUI

*Systemd ist ein Init-System und System-Manager für Linux-Betriebssysteme. Es ist dafür verantwortlich, den Boot-Prozess zu steuern, Dienste zu verwalten und Systemressourcen zu koordinieren.*

[Debian systemd-networkd system Docs](#).

### Vergleichstabelle:

Tool	Geschichte & Typ	Stärken	Schwächen	Raspberry Pi-Nutzung
ifupdown	1990er, script-basiert	Einfach, statisch, niedrige Ressourcen	Veraltet, keine Parallelarbeit, imperativ	Optional für Legacy, manuell installieren
NetworkManager	Modern, dynamisch	GUI/TUI, Hotplugging, WiFi/VPN	Ressourcenintensiv, Konflikte möglich	Standard für Desktop/WLAN/Ethernet
systemd-networkd	Systemd-integriert, deklarativer	Schnell, stabil, skalierbar	Keine GUI, Lernkurve	Default für headless/CAN/IoT

**Begründung für Wechsel:** Debian und Raspberry Pi wollen Konsistenz, Sicherheit und moderne Standards. `systemd-networkd` vermeidet Schwächen von `ifupdown` und passt zu IoT/Cloud-Trends [Debian Release Notes](#) [systemd-networkd Docs](#).

## Was wird verwendet?

Um zu verstehen, was auf einem Raspberry Pi / SBC läuft, prüfe zuerst die installierten Pakete und Dienste – Bookworm mischt oft **NetworkManager** (GUI, WLAN/Ethernet) und **systemd-networkd** (headless, CAN). Schritte:

- **Pakete prüfen:** `dpkg -l | grep ifupdown` (zeigt, ob installiert; meist nicht in Bookworm).
- **Dienste prüfen:** `systemctl status systemd-networkd` (sollte “active” sein), `systemctl status NetworkManager` (aktiv für WLAN/Ethernet).
- **Interfaces analysieren:** `networkctl list` zeigt `systemd-networkd`-verwaltete Interfaces (z. B. `configured` für `can0`, `unmanaged` für andere). `nmcli device` zeigt `NetworkManager`-verwaltete (z. B. `connected` für `wlan0`). `ip link show` gibt Low-Level-Details (UP/DOWN, Queues). Konflikte (z. B. ein Interface in beiden) via Logs prüfen (siehe Kapitel 5) [RPi Stack Exchange Debian Wiki](#).

```
networkctl list
IDX LINK TYPE OPERATIONAL SETUP
 1 lo    loopback carrier      unmanaged
 2 eth0   ether    no-carrier  configuring
 3 can0   can     carrier      configured
```

```

4 wlan0 wlan    routable    unmanaged
4 links listed.

nmcli device
DEVICE      TYPE      STATE      CONNECTION
wlan0        wifi      connected   FlyOS wireless
lo           loopback  connected  (externally) lo
p2p-dev-wlan0 wifi-p2p  disconnected  --
eth0         ethernet  unavailable  --
can0         can       unmanaged   --

```

## CAN-Konfig

CAN-Interfaces (z. B. can0 für MCP2515-Chips, oder USB Koppler) sind von der Bookworm-Änderung betroffen, da sie früher über **ifupdown** liefen. Hier die Schritte für beide Methoden.

<https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/networkd.conf.html>  
<https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.network.html>  
<https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.link.html>

## Voraussetzungen

- Die CAN Hardware muss natürlich angeschlossen sein 😎
- CAB USB Adapter werden - wenn sich die richtige Firmware haben - in der Regel vom Kernel erkannt.
- SPI Devices brauchen oft eine extra Konfig. Beispiel MCP2515 am Raspberry Pi:
  - Editiere /boot/config.txt
  - dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=8000000,interrupt=25

## systemd-Methode (link)

- Konfigurationsdateien erstellen  
`sudo nano /etc/systemd/network/25-can.network`

```

[Match]
Name=can*
[CAN]
BitRate=1M
RestartSec=0.1s
[Link]
RequiredForOnline=no

```

- Konfigurationsdateien erstellen  
`sudo nano /etc/systemd/network/99-can-link.link`

```

[Match]
OriginalName=can*

```

```
[Link]
TransmitQueueLength=128
```

- Dienst aktivieren  
sudo systemctl enable --now systemd-networkd
- sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
- Reboot erforderlich  
sudo reboot
- Prüfen
  - ip link show can0 → Zeigt qlen 1024
  - networkctl status can0 → Zeigt Bitrate 1M

## systemd-Methode (udev)

[https://canbus.esoterical.online/Getting\\_Started.html](https://canbus.esoterical.online/Getting_Started.html)

- Konfigurationsdateien erstellen  
sudo nano /etc/systemd/network/25-can.network

```
[Match]
Name=can*
[CAN]
BitRate=1M
RestartSec=0.1s
[Link]
RequiredForOnline=no
```

- Konfigurationsdateien erstellen  
sudo nano /etc/udev/rules.d/10-can.rules

```
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="change|add", KERNEL=="can*",  
ATTR{tx_queue_len}="128"
```

- Dienst aktivieren  
sudo systemctl enable --now systemd-networkd
- sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
- Reboot nicht zwingend erforderlich  
sudo reboot
- Prüfen
  - ip link show can0 → Zeigt qlen 1024
  - networkctl status can0 → Zeigt Bitrate 1M

## ifupdown (legacy / alt)

Dies ist die “alte” Methode um ein CAN Interface einzurichten. Diese Variante wurde bis Debian 11 (Bullseye) verwendet.

Sie funktioniert aber immer noch wenn man ifupdown nachinstalliert.

Hinweis: In neuen Debian Versionen (Bookworm, Trixie) lieber gleich auf die neue Variante umsteigen !

- Ein (oder vermutlich DAS) Hauptproblem warum diese Version in neuen Systemen nicht mehr funktioniert ist das fehlende Paket `ifupdown`. Wenn man also diese Version der CAN Konfiguration nutzen möchte, dann muss es nachinstalliert werden:  
`sudo apt install ifupdown`
- Dann die übliche Konfig anlegen  
`sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0`

```
allow-hotplug can0
iface can0 can static
    bitrate 1000000
    up ifconfig $IFACE txqueuelen 1024
```

- Testweise aktivieren falls es down ist geht mittels  
`sudo ifup can0`
- Prüfen kann man das dann mit  
`ifconfig can0 oder ip link show can0`

**Nachteil:** Weniger integriert, potenziell langsamere Boots [CANbus Guide](#).

## Migration

Bei Upgrades von Bullseye auf eine höhere Debian Version ...

- Entferne alte `/etc/network/interfaces`-Dateien
- LAN / WLAN mittels Network Manager einrichten (`nmtui`)
- CAN mittels `systemd-networkd` einrichten

## nützliche Tools

Hier sind die wichtigsten Tools für Diagnose und Management, mit Beispielen und Anwendungsfällen:

### **systemd-networkd:**

- `networkctl list`: Übersicht aller Interfaces (z. B. `can0 configured`).
- `networkctl status <iface>`: Details zu Bitrate/Status (z. B. `can0 Bitrate`).
- `systemd-analyze`: Boot-Zeiten-Analyse für Netzwerk-Verzögerungen.

### **NetworkManager:**

- `nmcli device`: Geräte-Status (z. B. `wlan0 connected`).
- `nmcli connection show`: Verbindungs-Details (IPs, DNS).
- `nmtui`: Text-UI für headless Setups.
- `nm-connection-editor`: GUI für Desktop (wenn nicht vorhanden → `sudo apt install network-manager-gnome`)

### **Allgemein:**

- `ip link show <iface>`: Low-Level-Status, Queues.
- `ip addr show <iface>`: IPs und Adressen.

- `ls /etc/systemd/network/`: Configs anzeigen

[networkctl Docs](#) [NM Docs](#) [Arch Wiki](#).

## journalctl / dmesg

Debugging ist essenziell für Netzwerkprobleme. Hier die wichtigsten Log-Tools:

**journalctl**: Systemd-Logs. Nutze:

- `journalctl -u systemd-networkd`: Logs für `systemd-networkd` (suche "Link UP", Errors wie "Failed to bring up").
- `journalctl -u NetworkManager`: Logs für NM.
- **Achten auf**: Timestamps (-S "5 minutes ago"), Prioritäten (-p err für Errors), Units (-u). Live-Monitoring mit --follow.

**dmesg**: Kernel-Logs. Nutze:

- `dmesg | grep can`: CAN-Treiber-Init (z. B. "MCP2515 initialized" oder "No carrier").
- **Achten auf**: Zeitstempel (seit Boot), Level (-l err für Errors).

**Andere Stellen**:

- `/var/log/syslog`: Allgemeine Logs.
- `/var/log/kern.log`: Kernel-Logs.
- `systemctl status <dienst>`: Kurze Übersicht.
- `journalctl -b`: Logs seit letztem Boot

[journalctl Docs](#) [dmesg Docs](#) [Debian Journal](#).

**Tipp**: `journalctl --vacuum-time=2weeks` zum Log-Aufräumen.

## Parallelbetrieb NM & systemd-networkd

In Bookworm laufen **NetworkManager** (WLAN/Ethernet) und **systemd-networkd** (headless/CAN) oft parallel, was Konflikte verursachen kann. Häufige Probleme:

- **Konflikte bei Interfaces**: Z. B. `eth0` als `configuring` in `networkctl`, aber `unavailable` in `nmcli` – beide Manager greifen zu.
- **Symptome**: Doppelte IPs, Boot-Verzögerungen (z. B. `systemd-networkd-wait-online fail`), Interfaces nicht erreichbar.
- **Ursachen**: Überlappende Konfigurationen (z. B. `.network`-Datei für `eth0` in `/etc/systemd/network/`). Community-Berichte über Netzwerkbrüche bei Upgrades [Medium Story RPi Forum Konflikte](#).

**Lösungen**:

- **Trenne Interfaces**: In `/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf`:

```
code [keyfile] unmanaged-devices=interface-name:can*
```

```
Danach: ''sudo systemctl restart NetworkManager''.  

* **Deaktiviere einen Manager**: Z. B. ''sudo systemctl disable  

NetworkManager''.  

* **Prüfe Konfig-Dateien**: Entferne eth0 aus ''/etc/systemd/network/'':  

'code  

sudo rm /etc/systemd/network/<eth0-datei>.network  

sudo systemctl restart systemd-networkd  

'''
```

**Demo:** Zeige Konflikt aus Rechner-Daten, dann Fix: code nmcli connection add type ethernet ifname eth0 con-name "Wired connection 1"

## CAN mit NM?

Kurz: Möglich, aber **nicht empfohlen**. **NetworkManager** ist für IP-basierte Netzwerke (WiFi, Ethernet, VPN) optimiert und unterstützt CAN nicht nativ (keine Bitrate/Queue-Optionen).

Workaround: Custom-Skripte in /etc/NetworkManager/dispatcher.d/ (z. B. für ip link set can0 type can bitrate 1M), aber das ist kompliziert und unstabil. Community empfiehlt **systemd-networkd** für CAN, da es low-level-Protokolle besser handhabt. NM sollte CAN als *unmanaged* markieren

[Stack Exchange NM Config Docs.](#)

## Befehlsreferenz

Hier eine Zusammenfassung aller nützlichen Befehle aus dem Video als Quick-Reference:

Kategorie	Befehl	Beschreibung & Beispiel
<b>Installation/Status</b>	dpkg -l   grep ifupdown	Prüft, ob ifupdown installiert ist.
	systemctl status systemd-networkd	Zeigt Status von systemd-networkd (active/inactive).
	systemctl status NetworkManager	Zeigt Status von NM.
<b>Interface-Übersicht</b>	networkctl list	Listet systemd-verwaltete Interfaces (z. B. can0 configured).
	nmcli device	Listet NM-verwaltete Interfaces (z. B. wlan0 connected).
	ip link show <iface>	Low-Level-Details (z. B. ip link show can0 für Queue/Status).
	ip addr show <iface>	IPs und Adressen (z. B. für eth0).
<b>Konfiguration</b>	sudo systemctl enable --now systemd-networkd	Aktiviert systemd-networkd.
	sudo ifup <iface>	Aktiviert Interface mit ifupdown (z. B. can0).

Kategorie	Befehl	Beschreibung & Beispiel
	nmcli connection add type ethernet ifname eth0 connection "Wired"	Fügt NM-Verbindung hinzu.
	sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger	Lädt Udev-Regeln neu (für .link-Dateien).
Debugging	journalctl -u systemd-networkd	Logs für systemd-networkd (filtere mit -p err).
	journalctl -u NetworkManager	Logs für NM.
	dmesg   grep can	Kernel-Logs für CAN (z. B. Treiber-Init).
	systemd-analyze blame	Boot-Zeiten-Analyse (zeigt Netzwerk-Verzögerungen).
Manuell Aktivieren	sudo ip link set can0 up type can bitrate 1M	Manuelles CAN-Setup (Fallback).

## Python Testscript

Dieses Python Script zeigt, welches Interface von welchem Manager gemanaged wird.

Beispieldaten

```
fly@fly-minipad:~$ python3 can.py
System Information:
OS : Armbian 25.8.1 bookworm
Kernel : 5.10.85-v3.0-fly-sunxi

Interfaces and Managers:
+-----+-----+-----+
| Interface | Manager | Configuration Source |
+-----+-----+-----+
| can       | ifupdown | /etc/network/interfaces.d/can1 |
| can0      | ifupdown | /etc/network/interfaces.d/can0 |
| can1      | ifupdown | /etc/network/interfaces.d/can1 |
| eth0      | Unmanaged or Unknown | None |
| eth1      | NetworkManager | Connection: Wired |
| inet      | ifupdown | /etc/network/interfaces |
| lo        | NetworkManager | Connection: (externally) |
| p2p-dev-wlan0 | Unmanaged or Unknown | None |
| wlan0     | NetworkManager | Connection: NoMamsLand |
+-----+-----+-----+
```

can.py

```
#!/usr/bin/env python3
import subprocess
import re
import os
```

```

import glob
from platform import release, system, uname

def run_command(cmd):
    result = subprocess.run(cmd, shell=True, capture_output=True,
text=True)
    return result.stdout.splitlines()

def parse_networkctl():
    networkctl = run_command("networkctl list")
    interfaces = {}
    for line in networkctl[1:]: # Skip header
        parts = re.split(r'\s+', line.strip())
        if len(parts) >= 5:
            iface, setup = parts[1], parts[-1]
            interfaces[iface] = {"setup": setup, "config": None}
            for f in glob.glob("/etc/systemd/network/*.network"):
                with open(f, "r") as file:
                    if f"Name={iface}" in file.read() or "Name=*" in
file.read():
                        interfaces[iface]["config"] = f
    return interfaces

def parse_nmcli():
    nmcli = run_command("nmcli device")
    interfaces = {}
    for line in nmcli[1:]: # Skip header
        parts = re.split(r'\s+', line.strip())
        if len(parts) >= 4:
            iface, state, conn = parts[0], parts[2], parts[3]
            interfaces[iface] = {"state": state, "config":
f"Connection: {conn}" if conn != "--" else None}
    return interfaces

def check_ifupdown():
    interfaces = {}
    if os.path.exists("/etc/network/interfaces"):
        with open("/etc/network/interfaces", "r") as f:
            for line in f:
                if line.strip().startswith(("iface ", "allow-hotplug
")):
                    parts = line.split()
                    if len(parts) > 1:
                        iface = parts[1] if parts[0] == "allow-hotplug"
else parts[2]
                        interfaces[iface] = {"manager": "ifupdown",
"config": "/etc/network/interfaces"}
                    for file in glob.glob("/etc/network/interfaces.d/*"):
                        with open(file, "r") as f:
                            for line in f:
                                if line.strip().startswith(("iface ", "allow-hotplug
"))

```

```
        "):
            parts = line.split()
            if len(parts) > 1:
                iface = parts[1] if parts[0] == "allow-hotplug"
            else parts[2]
                interfaces[iface] = {"manager": "ifupdown",
"config": file}
            return interfaces

def print_system_info():
    os_info = "Raspberry Pi OS" if os.path.exists("/etc/rpi-issue")
    else "Unknown OS"
    with open("/etc/os-release", "r") as f:
        for line in f:
            if line.startswith("PRETTY_NAME="):
                os_info = line.split("=")[1].strip().strip('\'')
                break
    kernel = release()
    print(f"System Information:")
    print(f"'OS':<20>: {os_info}")
    print(f"'Kernel':<20>: {kernel}")
    print()

def print_table(data):
    headers = ["Interface", "Manager", "Configuration Source"]
    max_len = [len(h) for h in headers]
    rows = []
    for iface, info in data.items():
        manager = info.get("manager", "Unmanaged or Unknown")
        config = info.get("config", "None")
        rows.append([iface, manager, config])
        max_len = [max(max_len[i], len(str(col))) for i, col in
enumerate([iface, manager, config])]

    print("+" + "+".join("-" * (l + 2) for l in max_len) + "+")
    print("|" + "|".join(f" {h:<{max_len[i]}>}" for i, h in
enumerate(headers)) + "|")
    print("+" + "+".join("-" * (l + 2) for l in max_len) + "+")

    for row in sorted(rows, key=lambda x: x[0]):
        print("|" + "|".join(f" {col:<{max_len[i]}>}" for i, col in
enumerate(row)) + "|")
        print("+" + "+".join("-" * (l + 2) for l in max_len) + "+")

def main():
    print_system_info()
    print("Interfaces and Managers:")

    networkctl_ifaces = parse_networkctl()
    nmcli_ifaces = parse_nmcli()
```

```

        ifupdown_ifaces = check_ifupdown()

        all_ifaces = set(networkctl_ifaces.keys()) |
set(nmcli_ifaces.keys()) | set(ifupdown_ifaces.keys())
        result = {}

        for iface in all_ifaces:
            if iface in ifupdown_ifaces:
                result[iface] = {"manager": "ifupdown", "config":
ifupdown_ifaces[iface]["config"]}
            elif networkctl_ifaces.get(iface, {}).get("setup", "") in
["configured", "configuring"]:
                result[iface] = {"manager": "systemd-networkd", "config":
networkctl_ifaces[iface]["config"]}
            elif nmcli_ifaces.get(iface, {}).get("state", "") in
["connected", "connecting"]:
                result[iface] = {"manager": "NetworkManager", "config":
nmcli_ifaces[iface]["config"]}
            else:
                result[iface] = {"manager": "Unmanaged or Unknown",
"config": "None"}

        print_table(result)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

## Links

Weitere Themen: Vorteile von **systemd-networkd** (automatische Restarts), Nachteile (keine GUI), Alternativen wie Netplan (Ubuntu-fokussiert). Integration mit raspi-config für WiFi, CAN in Docker.

- Raspberry Pi Foren: [Bookworm Änderungen](#), NM vs. systemd, CAN Setup
- Debian Wiki: [systemd-networkd Guide](#)
- Stack Exchange: [systemd Nutzung](#)
- Medium: [Migration Story](#)
- Arch Wiki: [Erweiterte Docs](#)
- Hackaday: [RPi Netzwerk](#)
- Offizielle RPi-Docs: [Netzwerk-Konfig](#)

From:  
<https://www.drklipper.de/> - Dr. Klipper Wiki

Permanent link:  
[https://www.drklipper.de/doku.php?id=klipper\\_faq:can:neue\\_can\\_konfiguration](https://www.drklipper.de/doku.php?id=klipper_faq:can:neue_can_konfiguration)

Last update: **2025/09/03 22:11**



