

YTVI Autostart in Linux

Autostart-Dateien und Mechanismen unter Debian/Ubuntu

Übersicht

Datei / Mechanismus	Startzeitpunkt	Benutzerbereich	Kontext (Konsole oder X)	Ruft andere Skripte auf	Besonderheiten und Hinweise	Beispiele für typische Einträge
/etc/profile	Login-Shell	Global (Alle Benutzer)	Konsole (Bash/Zsh)	Ruft /etc/profile.d/* auf	Diese Datei wird bei der Anmeldung eines Benutzers (Login-Shell) ausgeführt. Sie wird bei Terminal-Anmeldung oder SSH verwendet, aber nicht bei X-Session-Starts. Standardmäßig für systemweite Umgebungsvariablen geeignet.	Setzen von systemweiten Umgebungsvariablen (export PATH=...)
~/.profile	Login-Shell	Spezifisch für den Benutzer	Konsole und X	Ruft ~/.bash_profile oder ~/.bashrc auf (abhängig von der Konfiguration)	Wird bei der Anmeldung mit einer Login-Shell oder bei X-Anmeldung verwendet. Wird oft verwendet, um benutzerspezifische Umgebungsvariablen zu setzen. In Bash ist .profile die Standarddatei für Login-Shells. Wird von Bash, Dash und möglicherweise auch X-Session gelesen.	* Setzen von benutzerspezifischen Aliases und Umgebungsvariablen * Starten von Programmen (eval \$(ssh-agent -s))
~/.bashrc	Login-Shell und Nicht-Login-Shell	Spezifisch für den Benutzer	Konsole (Bash)	Wird durch ~/.profile aufgerufen, wenn es eine Login-Shell ist	Diese Datei wird bei jedem Start einer neuen nicht-Login-Bash-Shell ausgeführt. Üblicherweise für Terminal-Fenster und interaktive Shells verwendet, jedoch nicht für grafische Sitzungen oder Login-Shells.	Aliases (alias ll='ls -la') und benutzerspezifische Funktionen
~/.zshrc	Nicht-Login-Shell	Spezifisch für den Benutzer	Konsole (Zsh)	-	Ähnlich wie .bashrc, jedoch für die Zsh-Shell. Wird jedes Mal ausgeführt, wenn eine Zsh-Instanz gestartet wird (nicht-Login-Shell).	Aliases und benutzerspezifische Zsh-Einstellungen
/etc/rc.local	Systemstart (letzte Phase)	Global (Alle Benutzer)	Nicht spezifiziert (Systemebene)	-	Diese Datei wird in der letzten Phase des Systemstarts ausgeführt. Sie eignet sich, um systemweite Dienste oder Befehle auszuführen. Seit neueren Versionen von Debian/Ubuntu kann es sein, dass /etc/rc.local standardmäßig deaktiviert ist. Man kann sie manuell aktivieren. Wird als root ausgeführt, da es Teil des Systemstarts ist.	Starten von benutzerdefinierten Diensten (/usr/bin/mein_dienst &)
/etc/X11/Xsession	Start der X-Sitzung	Global (Alle Benutzer)	X (Grafische Umgebung)	Ruft benutzerspezifische ~/.xsession auf (falls vorhanden)	Diese Datei wird verwendet, um die X-Session (Grafiksession) zu initialisieren. Sie ist ein zentraler Punkt für die Konfiguration der X-Sitzung und wird vor der Ausführung von Desktop-Umgebungen (wie GNOME oder KDE) aufgerufen.	* Setzen von Umgebungsvariablen für X (export GTK_THEME=...) * Deaktivieren des Bildschirmschoners (xset s off -dpms)
~/.xinitrc	Start von X via startx	Spezifisch für den Benutzer	X (Grafische Umgebung)	-	Diese Datei wird verwendet, wenn ein Benutzer den X-Server mit dem Befehl startx startet. Typischerweise für Benutzer, die keine Display-Manager wie gdm oder lightdm verwenden.	* Starten des Fenstermanagers (exec i3) * Deaktivieren des Bildschirmschoners (xset s off -dpms)

Datei / Mechanismus	Startzeitpunkt	Benutzerbereich	Kontext (Konsole oder X)	Ruft andere Skripte auf	Besonderheiten und Hinweise	Beispiele für typische Einträge
~/.xsession	Login über Display-Manager	Spezifisch für den Benutzer	X (Grafische Umgebung)	-	Diese Datei wird ausgeführt, wenn der Benutzer sich über einen Display-Manager (z.B. gdm oder lightdm) anmeldet. Sie ermöglicht benutzerspezifische Konfigurationen für die grafische Session.	Setzen von benutzerspezifischen Umgebungsvariablen
/etc/init.d/* (SysV)	Systemstart	Global (Alle Benutzer)	Nicht spezifiziert (Systemebene)	-	Wird verwendet, um systemweite Dienste zu starten. Veraltet zugunsten von systemd, aber immer noch in Verwendung bei älteren Systemen.	Starten eines systemweiten Dienstes (/etc/init.d/apache2 start)
systemd Units (/etc/systemd/system/*)	Systemstart / Benutzeranmeldung	Global oder Benutzerabhängig (je nach Konfiguration)	Nicht spezifiziert (Systemebene)	Kann andere Units oder Skripte per ExecStart aufrufen	Systemd ist der aktuelle Standard für den Dienststart auf modernen Debian/Ubuntu-Systemen. Man kann eigene Units definieren, die Programme oder Skripte bei Systemstart oder bei Benutzeranmeldungen ausführen.	Definieren eines Dienstes (ExecStart=/usr/bin/mein_dienst)
~/.config/autostart/*.desktop	Login der grafischen Session	Spezifisch für den Benutzer	X (Grafische Umgebung)	-	Diese Methode wird verwendet, um Anwendungen automatisch beim Start der grafischen Desktop-Umgebung (wie GNOME oder KDE) zu starten. Dateien im .desktop-Format definieren, welche Programme gestartet werden sollen.	Starten einer Anwendung (Exec=/usr/bin/firefox)
/etc/xdg/autostart/*.desktop	Login der grafischen Session	Global (Alle Benutzer)	X (Grafische Umgebung)	-	Ähnlich wie ~/.config/autostart, aber systemweit für alle Benutzer. Diese Methode wird ebenfalls von Desktop-Umgebungen genutzt, um Programme automatisch zu starten.	Starten einer systemweiten Anwendung (Exec=/usr/bin/gnome-shell)

Hinweise

1. Unterschied Login-Shell vs. Nicht-Login-Shell:

- Eine Login-Shell ist die erste Shell, die gestartet wird, wenn ein Benutzer sich im System anmeldet (z.B. über SSH oder die Konsole).
- Eine Nicht-Login-Shell wird beispielsweise durch das Starten eines Terminal-Fensters aus einer bestehenden Sitzung heraus geöffnet.

2. Global vs. Benutzerspezifisch:

- Dateien unter /etc/ sind normalerweise global, d.h. sie gelten für alle Benutzer.
- Dateien in den Home-Verzeichnissen (~/.bashrc, ~/.profile etc.) gelten nur für den spezifischen Benutzer.

3. Grafische Umgebung vs. Konsole:

- Einige dieser Dateien sind speziell für die grafische Umgebung (X) gedacht (~/.xinitrc, ~/.xsession, ~/.config/autostart/).
- Andere wiederum sind speziell für Shell-Sitzungen (Login und Nicht-Login) gedacht (~/.bashrc, /etc/profile).

4. Systemd für modernere Verwaltung:

- Neuere Versionen von Debian/Ubuntu setzen hauptsächlich auf systemd, um Startprozesse zu

verwalten. Man kann dafür eigene "Service"-Dateien erstellen, um Programme beim Systemstart oder bei Benutzeranmeldungen auszuführen.

5. .desktop-Dateien für die grafische Umgebung:

1. .desktop-Dateien, die in den Autostart-Ordern (~/.config/autostart/ oder /etc/xdg/autostart/) gespeichert werden, dienen dazu, Anwendungen automatisch beim Login in einer grafischen Session zu starten. Diese Methode ist besonders praktisch für Anwendungen mit GUI.

zeitlichen Abfolge

Systemstart

```
|  
|-- `/etc/init.d/*` (SysV) oder `systemd` Units (`/etc/systemd/system/*`)  
|  
|  
|   |-- `/etc/rc.local` (letzte Phase des Systemstarts)  
|
```

Benutzeranmeldung (Login-Shell)

```
|  
|-- `/etc/profile`  
|  
|   |-- `/etc/profile.d/*`  
|  
|-- `~/.profile`  
|  
|   |-- Ruft ggf. `~/.bash_profile` oder `~/.bashrc` auf
```

Start von nicht-Login-Shell (z.B. neues Terminal)

```
|  
|-- `~/.bashrc` (für Bash)  
|-- `~/.zshrc` (für Zsh)
```

Start der grafischen Umgebung (X-Session)

```
|  
|-- `/etc/X11/Xsession`  
|  
|   |-- Ruft ggf. `~/.xsession` auf  
|  
|-- `~/.xinitrc` (bei Start mit `startx`)  
|-- `~/.xsession` (bei Anmeldung über Display-Manager)  
|  
|-- `/etc/xdg/autostart/*.desktop` (systemweit für alle Benutzer)  
|-- `~/.config/autostart/*.desktop` (benutzerspezifisch)
```

Beispiele

Skript systemweit beim Booten ausführen

Verwenden Sie `/etc/rc.local` oder erstellen Sie eine `systemd` Unit, um ein Skript auszuführen, bevor Benutzer sich anmelden.

Umgebungsvariablen für alle Benutzer setzen

Verwenden Sie `/etc/profile`, wenn es systemweite Variablen betrifft, oder `~/.profile` für spezifische Benutzer.

Programm für grafische Sitzung eines Benutzers starten

Platzieren Sie eine `.desktop`-Datei in `~/.config/autostart/`, um sicherzustellen, dass das Programm automatisch beim Anmelden an die grafische Benutzeroberfläche gestartet wird.

SSH Login

→ Login-Shell, weil du dich neu am System anmeldest

Systemweite Dateien

- `/etc/profile`: Diese Datei wird zuerst ausgeführt und ist für systemweite Einstellungen gedacht. Sie wird bei jeder neuen Login-Shell (wie SSH) geladen.
- `/etc/profile.d/*`: Skripte und Einstellungen, die sich im Verzeichnis `/etc/profile.d/` befinden, werden von `/etc/profile` aufgerufen und ausgeführt.

Benutzerspezifische Dateien

- `~/.profile` oder `~/.bash_profile`: Danach wird eine dieser benutzerspezifischen Dateien ausgeführt, je nachdem, welche vorhanden ist. Häufig ruft `~/.profile` die `~/.bashrc` auf, um die Einstellungen für die Nicht-Login-Shell ebenfalls zu laden.
- `~/.bashrc` (indirekt): Obwohl `~/.bashrc` normalerweise für Nicht-Login-Shells verwendet wird, wird sie oft über `~/.profile` oder `~/.bash_profile` eingebunden, sodass ihre Einstellungen auch bei Login-Shells angewendet werden. Dies stellt sicher, dass alle benutzerspezifischen Einstellungen, wie Aliases oder Funktionen, auch beim SSH-Login verfügbar sind.

Autostart Log

- in `/home/pi` eine Datei anlegen
`nano /home/pi/log.sh`

```
#!/bin/bash

# Log-Datei
```

```

LOG_FILE="/tmp/startup_log.txt"

# Überprüfe, ob das Skript als Root ausgeführt wird
if [ "$EUID" -eq 0 ]; then
    # Überprüfe, ob die Logdatei existiert, falls nicht, erstelle sie und
    setze Berechtigungen
    if [ ! -f "$LOG_FILE" ]; then
        touch "$LOG_FILE"
        chmod 666 "$LOG_FILE"
        echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S.%3N') - Log file created and
permissions set to 666 by root" >> "$LOG_FILE"
    fi
fi

# Überprüfe, ob ein Parameter übergeben wurde
if [ -z "$1" ]; then
    echo "Usage: $0 'log message'"
    exit 1
fi

# Log-Daten sammeln
TIMESTAMP=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S.%3N')
USER=$(whoami)
HOSTNAME=$(hostname)
IP_ADDRESS=$(hostname -I)
LOAD=$(uptime | awk '{print $8,$9,$10}') # CPU-Last
MEMORY=$(free -m | awk 'NR==2{printf "%s/%sMB (%.2f%%)",
$3,$2,$3*100/$2 }') # RAM-Auslastung
PID=$$
#PPID=$PPID # Elternprozess-ID
GROUPS=$(groups $USER)
OS_KERNEL=$(uname -sr)
UPTIME=$(uptime -p)
DISK_USAGE=$(df -h / | awk 'NR==2 {print $5}')
WORK_DIR=$(pwd)
TTY=$(tty)

# Log-Eintrag schreiben
echo "$TIMESTAMP - $USER@${HOSTNAME} - Mem: $MEMORY - PPID: $PPID -
WDir: $WORK_DIR - TTY: $TTY > $1" >> $LOG_FILE

```

- sudo chmod 666 /home/pi/log.sh
- Ergebnis

```

root@FriemelKiste:~# cat /tmp/startup_log.txt
2024-10-03 23:33:36.740 - Log file created and permissions set to 666
by root
2024-10-03 23:33:36.744 - root@FriemelKiste - Mem: 93/973MB (9.56%) -
PPID: 1 - WDir: / - TTY: not a tty > Service Start
2024-10-03 23:33:36.740 - root@FriemelKiste - Mem: 93/973MB (9.56%) -
PPID: 2320 - WDir: /root - TTY: not a tty > Reboot aus Cron -e

```

```
2024-10-03 23:33:52.212 - root@FriemelKiste - Mem: 102/973MB (10.48%) -  
PPID: 2552 - WDir: / - TTY: not a tty > /etc/rc.local  
2024-10-03 23:33:53.734 - pi@FriemelKiste - Mem: 105/973MB (10.79%) -  
PPID: 2622 - WDir: /home/pi - TTY: /dev/tty1 > /etc/profile -> All User  
2024-10-03 23:33:54.082 - pi@FriemelKiste - Mem: 107/973MB (11.00%) -  
PPID: 2622 - WDir: /home/pi - TTY: /dev/tty1 > /home/pi/.bashrc -> pi  
2024-10-03 23:33:58.945 - root@FriemelKiste - Mem: 130/973MB (13.36%) -  
PPID: 2781 - WDir: /root - TTY: /dev/pts/0 > /etc/profile -> All User  
2024-10-03 23:33:59.035 - root@FriemelKiste - Mem: 132/973MB (13.57%) -  
PPID: 2781 - WDir: /root - TTY: /dev/pts/0 > ROOT /.bashrc  
2024-10-03 23:33:59.116 - root@FriemelKiste - Mem: 136/973MB (13.98%) -  
PPID: 2781 - WDir: /root - TTY: /dev/pts/0 > .profile -> root  
2024-10-03 23:34:04.508 - pi@FriemelKiste - Mem: 213/973MB (21.89%) -  
PPID: 3023 - WDir: /home/pi - TTY: /dev/pts/1 > /home/pi/.bashrc -> pi  
2024-10-03 23:35:13.225 - pi@FriemelKiste - Mem: 217/973MB (22.30%) -  
PPID: 3105 - WDir: /home/pi - TTY: /dev/pts/2 > /etc/profile -> All  
User  
2024-10-03 23:35:13.304 - pi@FriemelKiste - Mem: 222/973MB (22.82%) -  
PPID: 3105 - WDir: /home/pi - TTY: /dev/pts/2 > /home/pi/.bashrc -> pi  
2024-10-03 23:35:13.380 - pi@FriemelKiste - Mem: 234/973MB (24.05%) -  
PPID: 3105 - WDir: /home/pi - TTY: /dev/pts/2 > .profile -> Pi  
2024-10-03 23:35:33.964 - pi@FriemelKiste - Mem: 130/973MB (13.36%) -  
PPID: 2622 - WDir: /home/pi - TTY: /dev/tty1 > .profile -> Pi  
2024-10-03 23:42:53.668 - root@FriemelKiste - Mem: 123/973MB (12.64%) -  
PPID: 3374 - WDir: /root - TTY: /dev/pts/1 > /etc/profile -> All User  
2024-10-03 23:42:53.744 - root@FriemelKiste - Mem: 123/973MB (12.64%) -  
PPID: 3374 - WDir: /root - TTY: /dev/pts/1 > ROOT /.bashrc  
2024-10-03 23:42:53.816 - root@FriemelKiste - Mem: 135/973MB (13.87%) -  
PPID: 3374 - WDir: /root - TTY: /dev/pts/1 > .profile -> root  
2024-10-03 23:42:58.707 - root@FriemelKiste - Mem: 221/973MB (22.71%) -  
PPID: 3654 - WDir: /root - TTY: /dev/pts/2 > ROOT /.bashrc
```

From:

<https://www.drklipper.de/> - Dr. Klipper Wiki

Permanent link:

https://www.drklipper.de/doku.php?id=linux:ytyi_autostart_in_linux&rev=1728799010

Last update: **2024/10/13 07:56**

